

## Tekniska Parametrar

<i>Pannans typ</i>	<i>LADAN</i>	<i>18</i>	<i>25</i>	<i>40</i>	<i>60</i>	<i>80</i>
<i>Effekt</i>	<i>kW</i>	18	25	40	60	60
<i>Påfyllningskammare</i>	<i>dm<sup>3</sup></i>	75	113	180	305	428
<i>Luckans storlek</i>	<i>mm</i>	270x450	270x450	270x450	370x570	370x570
<i>Skorstensdrag</i>	<i>Pa</i>	10	23	23	25	27
<i>Test Övertryck</i>	<i>bar</i>	4	4	4	4	4
<i>Max. Arbets övertryck</i>	<i>bar</i>	2	2	2	2	2
<i>Pannans vikt</i>	<i>kg</i>	360	430	465	620	735
<i>Diameter rökgasanslutning</i>	<i>mm</i>	160	160	180	180	180
<i>Pannans höjd</i>	<i>mm</i>	1125	1125	1370	1370	1370
<i>Pannans bredd</i>	<i>mm</i>	595	595	595	715	715
<i>Pannans djup</i>	<i>mm</i>	900	1100	1100	1300	1550
<i>Elförbrukning</i>	<i>W</i>	70	70	70	70	70
<i>CO emission class</i>		3	3	3	3	3
<i>Verkningsgrad</i>	<i>%</i>	90%	90%	90%	90%	90%
<i>Rökgastemperatur nominell</i>	<i>°C</i>	223	209	144	146	158
<i>Rökgas flöde</i>	<i>kg/s</i>	0,018	0,02	0,035	0,042	0,048
<i>Max ljudnivå</i>	<i>dB</i>	57	57	57	57	57
<i>Bränsle</i>	<i>ved</i>	<i>Max 25%</i>			<i>vatten</i>	
<i>Bränsle förbrukning</i>	<i>kg/h</i>	5,5	7,6	9,5	11,6	13,2
<i>Rekommenderad vedstorlek</i>	<i>mm</i>	150	150	150	150	150
<i>Max. vedlängd</i>	<i>mm</i>	350	550	550	800	1000
<i>Förbränningstid nominell</i>	<i>tim</i>	5,5	4,2	4,3	4,3	4,5
<i>Vatten volym</i>	<i>l</i>	55	75	93	130	170
<i>El</i>	<i>V/Hz</i>	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
<i>Mått till rökrör</i>	<i>MM</i>	974	974	1194	1194	1194